



Tehnički podaci – Combi 1000

Dostupne opcije	Naprava za punjenje u jednoj verziji (font OCR B1) ili drugoj (font OCR A1 or MasterCard). čip kontakt inicijalizacija. FLIP-OVER modul (spread/pozadi štampa)..
Bar kodovi	Code 39, EAN8, EAN13, Code 128, Codabar, 2/5 Interleaved i drugi.
Ugradjena triper jedinica	Mogućnost off-line tipinga(11 linija). Alat koji spašava pruge.
Komunikacioni interfejs	Serijski RS232 port i paralelni port.
Dimenzije i težina	1200 x 480 x 350 mm x 80 kg. (47,25"x19"x13,75"x178 lbs)
Kapacitet bubenja	Kapacitet: 105 karaktera
Napajanje	117 V / 60 Hz -220 V / 50 Hz.
Fontovi/Štampanje	Interni ili Windows True type fonts.
Grafika	Linije, ramovi, logoi, fotograske slike.
Kapacitet ulaznog hopera	200 kartica
Enkodiranje magnetne pruge	3 Trake ISO 7811, LoCo-MeCo/HiCo.

Kapacitet izlaznog hopera	200 Kartica. Reject hopper.
Performanse	Pribl. 500 CPH embosiranje formata standardnih kreditnih kartica
Površina štampe	Preko cele kartice
Orijentacija štampe	0*, 90*, 180*, 270*.
Rezolucija	300 DPI.
Softver	Softver zasnovan na Windows-u. Firmver: samo dijagnostičan, selektujući automatski ponavljač kartica, pred-embosirajuće čitanje kartica sa punim preradom posle završenog procesa, brojači sa i bez mogućnosti resetovanja. Stanje sistema i poruke za procenu situacije na PC. LinkWare aplikacija(po izboru) za in-line operacije sa drugim Pro-Series modulima.
SOFTVER	
Drajveri	OLEDB, ODBC
Interfejs	OCR, Barcode , Magnetic, MicroChip, Contactless
Priručnik	Manual PDF
Modularnost	Modularni softver koji obezbeđuje In-Line connectivity izmedju CIM Pro Series modula
Operativni sistem	Windows NT 4.0 / 2000 / XP

Drajveri za štampu	Windows NT 4.0 / 2000 / XP
Softverski jezik	Visual C ++ 32 BIT